

催事用ショーケース SPT 冷凍冷蔵共通 【使用環境】

設置場所

■温泉地や海岸付近での使用・保管は、故障の原因になることがあります。（硫酸分や塩分が多いため）

このような場所に設置する場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

据え付けについて

■搬入する際は、製品を横倒しにしないでください。機械の故障の原因になります。

■設置の際、製品の周囲は放熱・排気に必要な隙間を10cm以上確保してください。

■床面が丈夫で、重量に充分耐える平らな所に水平になるよう据え付けてください。

■製品の機能を十分に発揮させるために外気温度が15℃～30℃の範囲でご使用ください。
湿度は60%以下でご使用ください。

この範囲をはずれますと冷えが悪くなったり、庫内・庫外・商品に結露する場合があります。

■据え付け後は、必ずアジャストボルトで製品が動かないように固定してください。

避けていただきたい据え付け場所

■雨水のかかる所、水道や流し台のそばなど湿気の多い所。

■屋外や風の影響を受ける所。

■直射日光が当たる所、コンロやストーブなどの熱気に近い所。

■ほこりの多い場所、腐食性ガスが発生しやすい場所。



SPTはオープンショーケースのように見えますが、周囲温度条件はクローズドと同じです。